



LEGENDA DAS LUMINARIAS	
	Luminária LED redonda pendente, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35W a 41W.
	Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000K fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9W a 12W.
	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000K fluxo luminoso de 1363 a 1080 lm, potência de 15W a 24W.
	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED.
	Luminária LED retangular de embutir com difusor translúcido, 4000 K fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35W a 41W.

INTERRUPTORES	
	Interruptor simples

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2000 até 3000 lúmens, equipado com 2 faróis + símbolo "SAÍDA".
	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2000 até 3000 lúmens, equipado com 2 faróis.

- NOTAS
1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
 2. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
 3. AS ALVENARIAS SERÃO COTADAS NO OSO.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.
 - 8.
 - 9.
 - 10.
 - 11.

REV.	DESCRIÇÃO	C.C.	RESPONSÁVEL	DATA
EMISSÃO INICIAL				AGO/2024

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Estado da Saúde
AME JAU
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
PROJETO BÁSICO DE ELÉTRICA
JAHU
 Av. Dr. Enéas de Godoi, nº 188, 3º andar
 13054-000 JAU - SP
 Tel: (11)3066 8460 Fax: (11)3066 8482
 Eng. CLÁUDIO LUIS BRAGA
 Arq. CAMILO CHINGOTTE / Arq. JESSICA A. OLIVEIRA