

 GRELHA EM FERRO FUNDIDO TIPO BOLA DE LOBO
87,0 x 33,5 cm - Ø400

NOTAS:

- PARA LIGENDA, VER FOL. 01
- PARAS DADOS E VISTAS, VER FOL. 02 A 26
- DETALHES CONSTRUTIVOS, VER FOL. 28
- CONTER AS MEDIDAS DOS EIXOS DOS APARELHOS SANITÁRIOS, PIS E TANQUES DO PROJETO DE ARQUITETURA.
- CONTER ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS BANDEJAS DE PIS E LAVATÓRIOS NO PROJETO DE ARQUITETURA.
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA NA BOTAFOGA DEVER SER NO MÍNIMO DE 25mm.
- TUBULAÇÕES DESLIGADAS COM ENCAMINHAMENTO PLO TUBO DEVERÃO SER INSTALADAS APARENTES, ATITADAS NA LAJE.
- TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME A ORIENTAÇÃO DO MANUAL DO FABRICANTE.
- TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE, COM SEU ENTÃO A INCOMPATIBILIDADE DOS TUBOS COM AS CONEXÕES.
- TODOS OS TUBOS VENTILADORES DEVERÃO TER LAM. TERMINAL DE VENTILAÇÃO INSTALADO NA SUA EXTREMIDADE, E ULTRASSONAR A DISTÂNCIA EM 0,30m.
- INDICAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRECISA DE COBERTURA DUA, ONTO E DENTRO.
- INDICAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRECISA DE DIÂMETRO ONTO DO SUPERIOR =15.
- TODAS AS CACHAS E CONDUTORES EM PVC OU CHAPA DE ALUM. GALVANIZADO.
- TODAS AS CACHAS DEVEM SER TIPO RETANGULAR, SEM DETALHE NENHUM ABOLITUTIVO.
- INDICAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE DE DIÂMETRO ONTO, DENT, ONTO, ONTO.
- TODA TUBULAÇÃO CORRETO NO PISO, EXCETO ONTO INDICADO.
- TODAS AS CACHAS DEVEM SER FEITAS COM TAMPA OU COM DISPOSITIVO QUE NÃO PERMITA A ENTRADA DE INSETOS.


$$0 \times 90.4$$
