

1. NBR - 08800 - 2008 - PROJETO DE ESTRUTURA DE AÇO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AÇO E CONCRETO DE EDIFÍCIO
2. NBR - 14762 - 2010 - DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AÇO CONSTITUÍDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO
3. PMRP - AME - ARQ - PE - 001 - IMPLANTAÇÃO GERAL
4. PMRP - AME - ARQ - PE - 010 - PLANTA GERAL DE COBERTURA
5. PMRP - AME - ARQ - PE - 011 - COBERTURA - PARTE 1 - PLANTA, CORTES E DETALHES.

5. DIMENSÕES EM MILÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, SALVO CALIBRAGEM CONTRÁRIAS.

6. FECHAMENTO LATERAL EM CHAPA DE 400mm DEVARCO GALVANIZADA, PERFURADA E 15mm. ACABAMENTO COM TINTA EMALTE COZIU AZUL FRÂNÇA

7. AS TERÇEIRAS COM BALANÇO MARCO QUE 300mm DEVERÃO SER APOIADAS NA ALVENARIA DA PLATIBAN COM ENTUBAMENTO MINIMO DE 100mm SOBRE BLOCO GRUATIZADO.

8. MATERIAS EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA:

PERFIL LAMINADO SEÇÃO "W", "U", "L" H=150mm ASTM-A572 Grau50

PERFIL LAMINADO SEÇÃO "T", "U", "L" H=150mm ASTM-A36

PERFIL SOLDAADO ASTM-A572 Grau50

PERFIL LAMINADO A FRO (CHAPA DOBRADA) ASTM-A36

CHAVES ASTM-A325

BARRA REDONDA ASTM-A36

PARAFUSOS DE LIGAÇÃO: ASTM-A307

PARAFUSO Ø 3/8" ASTM-A-307

PARAFUSO Ø 1/2" ASTM-A-325X

9. TODAS AS SOLDAS DEVERÃO SER EXECUTADAS E INSPECIONADAS CONFORME A A.W.S.

10. A FURACEM EM CHAPAS DE LIGAÇÃO E PERFITAS PARA PARAFUSOS DEÁ SER: FURØ Ø PARAFUSO Ø 2.0mm

11. TODAS AS CONDIÇÕES PARAFUSADAS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM NUMERO MINIMO DE 2 (DOIS) PARAFUSOS. TODO CONJUNTO DEVERÁ TER PROTEÇÃO GALVANICA.

12. PROTEÇÃO E PINTURA:

*****IMPEZAR: AZUL AO METAL QUASE BRANCO (SPSC-SPR10);

*****ZINCAR 2, DEMAS 50 MICRONS DE ZINCOE (EPDM-EPDM);

*****ACABAMENTO: 2 DEMAS 10 MICRONS DE ZINCOE (EPDM-EPDM);

13. O DETALHAMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METALICAS DEVERÃO SER REALIZADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 880 E NBR 16489.


CH.B. - CHAPA DE BASE
CH. - CHAPA
P. - PILAR
T.V. - TOPO DA VIGA
T.P. - TOPO DO PILAR
TR. - TRELIÇA
B.RED. - BARRA REDONDA
TIP. - TÍPICO
T.RET. - TUBO RETANGULAR
EL. - ELEVAÇÃO
- ESPESSURA

This detailed floor plan shows the layout of the first floor. It includes a grid of rooms and corridors, with dimensions and area calculations provided for each space. The plan is oriented with North at the top. Key features include a large central hall, several smaller rooms, a staircase, and a covered area labeled 'COBERTURA 1' highlighted with a red rectangle. The plan is surrounded by a grid of letters (A-M) and numbers (1-12) for reference.

AUTORES DO PROJETO:  SVAIZER & GUTIERREZ engenharia CREA-SP/008 CAD- 27873-5 TEL/FAX: (11) 4796-1420 E-MAIL: engenharia.ag@oi.com.br	CLIENTE PROJETO CEDIDO (DOADO) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
---	---

REFERÊNCIA:	LOCAL:
COBERTURA 01	AV. BRASIL PROLONGAMENTO, S/N - M
PLANTAS: RANÇO SUPERIOR E INFERIOR	

01/2.

CORTE G
500 1 10

CORTE H
ESC. 1:10

PLANTA DA COBERTURA 01 - BANZO INFERIOR

PLANTA DA COBERTURA 1 - BANZO SUPERIOR
ESC.1:50

